

Frigogasatori

L I N E A
frizza



INSTALLAZIONE SOTTOLAVELLO

Box 15/30

**soluzione
salva
spazio**

si colloca in maniera discreta
sotto i mobili della tua cucina,
lasciando in vista solo il rubinetto



La qualità e la professionalità di Maya in poco spazio

FRIGOGASATORI

BOX¹⁵₃₀

Dati tecnici



Capacità di raffreddamento
 Temperatura acqua fredda*
 Tecnologia di raffreddamento
 Serpentina acqua fredda
 Raffreddamento
 Termostato regolabile
 Gas refrigerante naturale
 Pompa di carbonazione professionale
 Alimentazione
 Potenza assorbita
 Temperatura ambiente/temperatura ambiente
 Materiali
 Dimensioni (LxPxA mm)
 Peso

BOX 15
 15(Lt/h.)
 5°-12° C
 Direct Chil **
 Acciaio inox AISI 316
 Ventilazione forzata
 Sì
 R600a
 A membrana
 230 V - 50 HZ
 230W - 1A
 Min 2°C Max 42°C
 acciaio inox / plastica ABS
 240 x 398 x 420
 18 kg

BOX 30
 30(Lt/h.)
 5°-12° C
 Fusione in alluminio
 Acciaio inox AISI 316
 Ventilazione forzata
 Sì
 HC R290
 A membrana
 230 V - 50 Hz
 210W - 0,9A
 Min 5°C Max 42°C
 acciaio inox
 260 x 415 x 416
 25 kg

*stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C
 **tecnologia igienica di raffreddamento diretto con gasatore di grandi capacità
 ***acqua calda a 95°C, serbatoio acciaio inox AISI 304 da 1lt. , assorbimento 1200W



L I N E A
frizza



MODELLI

FRIZZANTE

AMBIENTE

FRESCA

CALDA

BOX 15 FIZZ

BOX 30

BOX 30 FIZZ

BOX 30 HOT***

BOX 30 FIZZ&HOT***

ACCESSORI



sistema microfiltrazione



riduttore pressione acqua



riduttore pressione co2



cilindro co2



contaltri



valvola antiaggimento

DIMENSIONI

